

RV1500/RV760 空气驱动文丘里管



空气驱动文丘里管

产品名称		RV1500	RV760
货号		RV1500	RV1500
进气口连接尺寸		25.4mm NPT	12.7mm NPT
法兰		API 6"/152.4mm (6.56"/167mmBC)	API 3"/76.2mm (6.56"/167mmBC)
重量		9kg	3kg
体积（高／宽／长）		305/1067mm	203/838mm
进口压力为 276千帕	无阻碍风量	4,590m³/hr	1,702m³/hr
	空气消耗	100m³/hr	37m³/hr
	感应比例	47:1	46:1
进口压力为 552千帕	无阻碍风量	5,659m³/hr	2,446m³/hr
	空气消耗	211m³/hr	99m³/hr
	感应比例	27:1	25:1

产品特点:

- 配合静电消除装置，可在易燃易爆等环境下安全使用
 - 压缩空气或饱和空气驱动
 - 高强度聚乙烯材料锥体设计，抗击、扛撞、抗静电
 - 柱形混合式提高空气吸入比
- 扶着AP17cm 及AP15cm 入口标准
 - 一体化设计，无可拆卸部件
 - 免维护
 - IMPA专利号: RV760S-591430 RV760S-591432 RV760S-591433



选配:

- AZ-RAC-10静电夹